

Ficha Técnica de Producto

CÓDIGO
EXTIN-H20

EXTINTOR PORTÁTIL Y UNIDAD MÓVIL DE AGUA A PRESIÓN LÍNEA EXTIN-WATER

CARACTERÍSTICAS

Extintor portátil y unidad móvil cargado a base de agua con presión contenida (AP). Siendo una alternativa para los extintores portátiles de importación de acero inoxidable, ya que cuentan con un proceso químico de recubrimiento en su interior que los hace resistentes a la acción corrosiva del agua y libres de óxido. Presentan un acabado en pintura electrostática color blanco brillante. Disponible en extintor portátil de 9 litros y unidad móvil de 50 litros.

MATERIALES Y COMPONENTES

Cilindros fabricados de lámina de acero al carbón, rolada en frío, en calibre 14 para extintor portátil y en cal. 11 para unidad móvil, probados hidrostáticamente al 100%. Ambos cuentan con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado, lo que permite mejor resistencia a la corrosión. El recubrimiento químico en su interior los hace totalmente resistentes a la acción corrosiva del agua, asegurando la descarga del agente extinguidor libre de impurezas y residuos de óxido, aumentando la seguridad del extintor al ser descargado.

El acabado es en pintura horneada en polvo (electrostática) color blanco brillante de alta resistencia, cumpliendo con 500 horas salinas. Todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG, brindando una soldadura continua de alta resistencia.

En el caso de la unidad móvil, esta cuenta con una estructura de tubo redondo metálico, solera y eje de aleación de acero.

Extintor portátil dispone de manguera de descarga de alta resistencia con boquilla de aluminio brindando la descarga deseada. Por sus características puede ser instalado en la pared mediante un soporte metálico, cuenta con fajilla de sujeción de manguera en inyección de plástico grabado. La unidad móvil cuenta con ruedas de goma tipo carretilla de alta durabilidad para cualquier tipo de superficie, manguera de descarga (5 m) probada hidrostáticamente, con férula de aluminio para sujeción de niple y boquilla plástica de descarga.

Ambos equipos cuentan con válvula de aluminio de 1" resistente a la corrosión con manijas metálicas de agarre, vástago de latón con empaques (o-rings) ajustados a las dimensiones interiores para evitar fugas, manómetro certificado que brinda mayor seguridad y confianza al presurizar el equipo, además de un pasador o seguro niquelado resistente a alta corrosión, información grabada en la placa de datos del equipo: nombre del fabricante, tipo de agente, presión nominal, presión de prueba hidrostática, hecho en México, modelo y fecha de fabricación.

Cuentan con refacciones simples y de fácil alcance para cumplir con los servicios de recarga y mantenimiento establecidos.

APLICACIONES

Los extintores portátiles y unidades móviles de agua a presión recomendados para la protección de fuegos ordinarios clase A, como en almacenes, áreas comerciales, áreas de basura, talleres de mantenimiento, edificios de apartamentos, fábricas papeleras, madererías, entre otras.



ECOFUEGO
EXTINTORES



CÓDIGO	CAPACIDAD	MANÓMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VÁLVULA	CUERDA	ALTURA	DIÁMETRO	PESO	ALCANCE MÍNIMO	TIEMPO DE DESCARGA	ELEMENTO DE DESCARGA
C018C07	9 Litros	1.2 MPa	3/8" x 40 cm	1"	11 1/2" NPS	56 cm	17.7 cm	15.5 kg	9.0 m	45 s	Chiflón de Aluminio
C021A07	50 Litros	1.2 MPa	1/2" x 5 m	1"	11 1/2" NPS	113.5 cm	45 cm	87 kg	9.0 m	100 s	Boquilla de Descarga

--	--	--	--	--